

WEATHERPROOF ORION HO 100W IP67 8' 5000K

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes. para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Protección IP67.




VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]**
- Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10V para atenuación 10%-100%.

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO DE FIRBA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN Y DIFUSOR PC
CALIBRE	24
BROCHES	PLÁSTICO
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	13,300 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	2 MÓDULOS
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	100W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	116.7 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED I 5 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTWOR100LC50U1008	WEATHERPROOF ORION HO 100W IP67 8' 5000K	10.8	17.2	243.8



IP67 NFS

Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05