

WEATHERPROOF SLIM HO 55W IP67 4' 5000K

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Protección IP67 (a prueba de polvo y salpicadura de agua)
- Moldeado por inyección, cuerpo de policarbonato UV estabilizado, altamente resistente a golpes.
- Practico al momento de instalar y dar mantenimiento.
- Clips de plástico.
- Herrajes de montaje de acero inoxidable.
- Charola de acero detallada en color blanco.
- Empaque de gel de silicona, para un sellado perfecto.
- Ideal para aeropuertos, gimnasios, talleres, bodegas, industria alimenticia, túneles, etc.



VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]**
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR/EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO DE FIRBA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN.
CALIBRE	24
COLOR DE GABINETE	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	1,750 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
MATERIAL DE MÓDULO	ALUMINIO
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
WATTS DE CONSUMO	57.2 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-25°C A 50°C
VIDA ÚTIL	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED | 5 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTWSL55LC50U5514	WEATHERPROOF SLIM HO 55W IP67 4' 5000K	9.3	14.78	119.73



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05